



Perforovaná hadicová spona má závit tvořen otvory v pásku.

Spona s šířkou pásku 12 mm má destrukční utahovací moment až 15 Nm, tedy zhruba 3x více než klasické hadicové spony W1, které mají závit do pásky vyliisovaný.

Čím odolnější hadice, tím větší utahovací moment můžeme použít.

Měkké hadice způsobují přeskokování spony při utahování – pásek uhýbá do poddajného materiálu.

Upínací rozsahy spony jsou od průměru 6 do 230 mm.

Pro větší upínací rozsahy je určen nekonečný pásek.

- **Materiál:** pozinkovaná ocel

Selected variant

Product name	Perforated clips W1
Product code	0
width	12
Diameter (mm)	21-38

Variants

Product name	Product code	width	Diameter (mm)
Perforated clips W1	00184	8	6-16
Perforované spony W1	00185	8	11-20
Perforated clips W1	00187	12	14-27
Perforated clips W1	00186	8	13-25
Perforated clips W1	00188	12	21-38
Perforated clips W1	00189	12	27-51
Perforated clips W1	00190	12	40-63
Perforated clips W1	00191	12	52-76

Product name	Product code	width	Diameter (mm)
Perforated clips W1	00193	12	84-108
Perforated clips W1	00192	12	65-89
Perforated clips W1	00194	12	105-127
Perforated clips W1	00195	12	130-152
Perforated clamps W1	00197	12	178-203
Perforated clips W1	00196	12	156-178
Perforated clips W1	00198	12	203-230

A components s.r.o.

Bohunická 493/81

619 00 Brno

Web: www.acomponents.czE-mail: info@acomponents.cz

Telefon: 511 188 963

Maloobchodní prodej

Standardizované komponenty můžete objednávat také v našem e-shopu.

Skladové zboží expedujeme obvykle do 48 hodin od potvrzení objednávky.